



Combiné téléphonique sans fil haute définition DECT pour faciliter la mobilité

DP730

Le DP730 est un téléphone IP DECT sans-fil qui permet aux utilisateurs d'utiliser leur réseau VoIP dans tous les types d'entreprise, dans des entrepôts, des magasins de vente au détail ou bien à leur domicile. Il est pris en charge par les stations de base DP750 et DP752 DECT VoIP de Grandstream et offre à la fois mobilité et performances téléphoniques haut de gamme. Un maximum de cinq combinés DP730 est pris en charge sur chaque station de base. Chaque DP730 peut être utilisé dans un périmètre de 400 mètres de la station de base à l'extérieur (avec le DP752) et 50 mètres à l'intérieur, avec 40 heures en conversation et 500 heures en veille. Le DP730 propose une suite de solides fonctions de téléphonie haut de gamme y compris la possibilité d'utiliser 10 comptes SIP par combiné, la haute définition audio, un écran couleur de 2,4 po, une prise pour casque de 3,5 mm, push-to-talk, un haut-parleur et bien plus. Lorsqu'il est associé aux stations de base DECT de Grandstream, le DP730 est un combiné haut de gamme qui offre une puissante solution sans fil DECT à tout utilisateur d'entreprise ou résidentiel.




Un maximum de 10 comptes SIP par système; et un maximum de 10 lignes par combiné



Authentification DECT et technologie de cryptage pour protéger les appels et les comptes



Fonction de téléconférence à trois participants afin de faciliter les conférences téléphoniques



Bouton Push-to-Talk dédié ; capteurs intégrés de proximité et des accéléromètres



Les options de configuration automatique sont notamment des fichiers de configuration TR-069 et XML

**zero
CONFIG**

Utilisable avec les PBX IP de la gamme UCM de Grandstream, ce qui permet d'éviter toute configuration



Audio HD pour une qualité et une clarté audio optimisée ; haut-parleur en duplex intégral



Prise en charge des fonctions de téléphonie avancées, y compris le transfert/l'acheminement d'appels, l'appel en attente, la fonction ne pas déranger, le témoin de message en attente, les indications multilingues, le plan de numérotation modulable et bien plus

Interface radio	<p>Normes de téléphonie : DECT</p> <p>Bandes de fréquences : De 1880 à 1900 MHz (Europe), de 1920 à 1930 MHz (É-U), de 1910 à 1920 MHz (Brésil), de 1786 à 1792 MHz (Corée), de 1893 à 1906 MHz (Japon), de 1880 à 1895 MHz (Taïwan)</p> <p>Nombre de canaux : 10 (Europe), 5 (États-Unis, Brésil ou Japon), 3 (Corée), 8 (Taïwan)</p> <p>Portée extérieure : Jusqu'à 400 mètres (DP752) et 300 mètres (DP750)</p> <p>Portée intérieure : Jusqu'à 50 mètres</p>
Périphériques	<p>LCD TFT couleur 2,4 pouces (240 x 320)</p> <p>27 touches dont 3 programmables, 5 touches menu/navigation, 4 touches dédiées pour les fonctions haut-parleur, muet, envoyer, marche/arrêt, 3 touches latérales avec 2 touches de volume (haut et bas) et 1 touche Push-to-Talk</p> <p>Témoin lumineux de message en attente à 3 couleurs DEL</p> <p>Prise casque 3,5 mm</p> <p>Capteurs de proximité et des accéléromètres</p> <p>Clavier rétroéclairé</p> <p>Clip pour ceinture amovible</p> <p>Microport USB pour une option de chargement supplémentaire et une utilisation sans la pile</p> <p>Mode anneau de vibration</p>
Protocoles/Normes	Compatible avec les appareils de correction auditive (HAC)
Codecs vocaux	Codec G.722 pour l'audio HD et codec G.726 pour l'audio à bande étroite (G.711µ/a-loi, G.723.1, G.729A/B, iLBC et OPUS sont pris en charge par la station de base DECT, AEC, AGC). Réduction du bruit ambiant dans le micro du combiné, suppression avancée du bruit pour le son entrant
Fonctions de téléphonie	Mise en attente, transfert, acheminement, téléconférence à 3, push-to-talk, interphone, mise en attente par indicatif, prise d'appel, annuaire téléchargeable, appel en attente, connecter, réponse automatique, numérotation en un clic, plan de numérotation modulable
Audio HD	Oui, en utilisant le combiné ou le haut-parleur
Sécurité	Authentification DECT et cryptage
Multilingue	Anglais, tchèque, allemand, espagnol, français, hébreu, italien, néerlandais, polonais, portugais, russe, suédois, turc, arabe, chinois simplifié, chinois traditionnel, japonais, coréen, slovaque, serbe
Mise à jour/provisionnement	Mise à jour du logiciel par radio (SUOTA), configuration du combiné par radio
Accès multiligne	Chaque combiné peut accéder à dix (10) lignes maximum
Alimentation et économie d'énergie	Alimentation c.a. universelle 100-240 V, 50/60 Hz ; sortie 5 VDC 1A ; micro-USB connexion ; Batterie Li-ion 1500 mAh rechargeable (500 heures en veille et 40 heures en conversation)
Contenu de l'emballage	Combiné, unité d'alimentation électrique multivoltage, socle-chargeur, clip ceinture, 1 batterie, guide de démarrage rapide
Dimensions (H x L x P)	Combiné : 168,5 x 52,5 x 21,8 mm ; socle-chargeur : 76 x 73 x 81 mm
Poids	Combiné : 180 g ; socle-chargeur : 78g ; unité d'alimentation électrique multivoltage : 50 g ; poids du produit emballé : 465g
Température et humidité	Fonctionnement : De -10 à 50 °C (14 à 122 °F); chargement : de 0 à 45° C (32 à 113 °F) Stockage : de -20 à 60 °C (-4 à 140 °F); humidité : de 10 à 90 %, sans condensation
Conformité	FCC : FCC Partie 15B ; FCC Partie 15D ; SAR (FCC 47 CFR Partie 2.1093 ; IEEE 1528 ; IEC 62209-2) ; FCC Partie 68 HAC ; FCC ID CE : EN 55032 ; EN 55035 ; EN 61000-3-2 ; EN 61000-3-3 ; EN 60950-1 ; EN 301 489-1/-6 ; EN 301 406 ; EN 50332-2 ; SAR (EN50360;EN50566 ; EN 50663 ; EN62209-1 ; EN62209-2 ; EN 62479) ; RED NB Cert RCM : AS/NZS CISPR32 ; AS/NZS 60950.1 ; AS/CA S004 ; AS/ACIF S040. ANATEL, EAC, UL (adaptateur)